

Glasstex Glasvezelbehang. Afmeting: 25 x 1M.

Glasstex Glasvezelbehang kenmerkt zich door zeer zware kwaliteit en perfect geweven! Glasstex Glasvezelbehang is gemakkelijk handmatig te verwerken en uiteraard ook zeer geschikt te verwerken door middel van een lijmmachine.

Glasstex Glasvezelbehang, zeer professionele kwaliteit!

Instructies

1.

De ondergrond moet schoon, droog, glad, stof- en vetvrij zijn. Verwijder loszittende stuc- en verflagen. Vul eventuele gaten met behulp van muurvuller.

Tip! Behandel het oppervlak in geval van een zuigende ondergrond eerst voor met verdunde lijm of diepgrondering. Gebruik in het geval van een poederende ondergrond een fixeermiddel.

2.

Knip of snij de behangbanen op maat. Maak elke baan ongeveer 3 cm langer dan strikt noodzakelijk. Breng ruim voldoende lijm aan op de ondergrond met een vachtroller of blokkwast, iets breder dan 1 baanbreedte van het behang.

3.

Breng vervolgens het glasvezelbehang aan in de natte lijmlaag.

Let op: de binnenzijde van de rol is de plakkant!

Controleer met het waterpas of de baan goed loodrecht zit en druk het behang overal goed in de lijm. Druk het behang aan met behulp van een behangspatel en een rubberen aandrukrol om eventuele luchtballen er aan

de zijkant uit te drukken. Plak de volgende baan zonder overlap tegen de eerste baan. Gebruik hierbij eventueel een naadroller.

Tip! Om een strakke hoekafwerking te krijgen, het glasvezelbehang vochtig maken met behulp van een vochtige doek.

4.

Snij het overtollige behang langs het plafond en de plint af. Kit de eventuele naden van plafond en plint met overschilderbare kit om een mooie afwerking te krijgen.

5.

Verf het glasvezelbehang met een muurverf in een door u gekozen kleur. Let op! De lijm moet compleet droog zijn.

Gezondheidsvriendelijkheid:

Het ruwe materiaal is afkomstig van natuurlijke mineralen zonder gif of schade. Om de gezondheidsvriendelijkheid te garanderen wordt het materiaal blootgesteld aan een hoge temperatuur van 1400 graden Celsius.

Decoratie:

Driedimensionale textuur met het gevoel van met de hand aanraken is verfijnd, esthetisch, persoonlijkheid en creativiteit worden door dit product weergegeven.

Veiligheid:

Geweven met 100% kwartsvezel. Geen giftige gassen en rook zullen vrijkomen bij opwarming, dus dit product is vuurbestendig, gifvrij en veilig.

De lucht kan er vrij in doordringen.

Statische elektriciteit treedt niet op.

Voorkomt scheuren.

Het heeft een lange levensduur.

Het is geluidsabsorberend.

Het is schimmelbestendig.

Er blijft geen stof aan vastkleven.

Het laat niet gemakkelijk los.

De kleur kan worden veranderd.

Het vertoont geen reflectie.